

## 十一、主要中标标的承诺函

我单位同意中标结果公告中公示以下主要中标标的信息并承诺：投标文件中所提供的主要中标标的信息均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

序号	货物名称	品牌	型号规格	数量	单价	备注
一	主设备					
1	毛发聚集器	灵坦	型号：TR150 1、名称：毛发聚集器； ▲2、材质：SUS304 不锈钢； ▲3、参数：进水口 DN150，过滤孔眼直径 3mm，孔眼总面积为连接管截面积的 2.5 倍； 4、说明：设备采用“快开式”设计，具有“开启快捷，清洗方便”的显著特点； <b>内部涂环氧树脂</b> 5、其他：满足设计及施工规范的其他要求。	3 台	3150.00	
2	循环水泵兼反冲洗水泵	神武	型号：SLW100-160B 1、名称：循环水泵兼反冲洗水泵； ▲2、材质：铸铁； ▲3、参数：流量：Q=79m <sup>3</sup> /h，扬程：H=20m，功率：N=7.5KW，电源输入 380V； 4、说明：含减震底座； 5、其他：满足设计及施工规范的其他要求。	3 台	4500.00	两用一备
3	★石英砂过滤器	灵坦	型号：XXCS1400 1、名称：石英砂过滤器； ▲2、材质：SUS304 不锈钢； ▲3、参数：过滤水量：Q=48m <sup>3</sup> /h，直径：Φ=1400mm，工作压力：0.4Mpa，接管尺寸：DN100； <b>内部涂环氧树脂</b> 4、说明：含法兰接口、过滤管、压	3 台	13800.00	

			力表; 5、其他: 满足设计及施工规范的其他要求。			
4	滤料	泰诚净水	型号: 粒径 0.5~1.0mm, 1~2mm 1、名称: 石英砂滤料; ▲2、材质: 石英砂; ▲3、参数: 粒径 0.5~1.0mm, 1~2mm;	12 吨	1280.00	
5	絮凝剂投加装置	赛高 SEKO	型号: AKS803 1、名称: 电磁隔膜计量泵; ▲2、材质: 泵头: PVDF; ▲3、参数: 投加量: 25L/h; 压力: 4bar, 功率: 40W, 电源输入 220V, 50Hz; 4、说明: 含注射阀、底阀、软管等; 5、其他: 满足设计及施工规范的其他要求。	1 套	1980.00	
6	消毒剂投加装置	赛高 SEKO	型号: AKS803 1、名称: 电磁隔膜计量泵; ▲2、材质: 泵头: PVDF; ▲3、参数: 投加量: 25L/h; 压力: 4bar, 功率: 40W, 电源输入 220V, 50Hz; 4、说明: 含注射阀、底阀、软管等; 5、其他: 满足设计及施工规范的其他要求。	1 套	1980.00	
7	pH 调整剂投加装置	赛高 SEKO	型号: AKS803 1、名称: 电磁隔膜计量泵; ▲2、材质: 泵头: PVDF; ▲3、参数: 投加量: 25L/h; 压力: 4bar, 功率: 40W, 电源输入 220V, 50Hz; 4、说明: 含注射阀、底阀、软管等; 5、其他: 满足设计及施工规范的其他要求。	1 套	1980.00	
8	储药桶	赛高 SEKO	型号: 100L 1、名称: 储药桶、加药桶; ▲2、材质: PE;	3 只	500.00	

			3、参数：容量：100L；			
9	水质监控仪	澜海四方	型号：SFYY-2102 1、名称：水质监控仪； ▲2、材质：外体：喷塑冷轧板； ▲3、参数：自动监测池水中 PH、余氯、ORP、温度、浊度，电源输入 220V； 4、说明：含 PH、余氯探头、ORP 探头、温度探头、浊度探头； 5、其他：满足设计及施工规范的其他要求。	1 套	18200.00	
10	中压紫外线消毒器	鑫冠宇	型号：GYZ-UUVC-4.0kw-HXL 1、名称：紫外线消毒器； ▲2、材质：外体：304 不锈钢； ▲3、参数：消毒水量：150m <sup>3</sup> /h 4、其他：满足设计及施工规范的其他要求。	1 套	46000.00	
11	泳池加热增压泵	神武	型号：SLRG65-100 (I) A 1、名称：泳池加热增压泵； ▲2、材质：铸铁； ▲3、参数：流量：Q=45m <sup>3</sup> /h，扬程：H=10m，功率：N=2.2KW，电源输入 380V； 4、说明：含减震底座； 5、其他：满足设计及施工规范的其他要求。	1 台	3500.00	
12	板式换热器	汇思拓	型号：HS60 1、名称：汽-水板式换热器； ▲2、材质：SUS304 不锈钢； ▲3、参数：换热量：>300KW，换热面积：4.0m <sup>2</sup> ； 4、说明：节能高效，结构紧凑，滞留量小，压降低，结垢倾向低，高强防腐性能； 5、其他：满足设计及施工规范的其他要求。	2 台	4200.00	
13	温度控制系统	卡龙	型号：DN50 1、名称：温度控制装置；	1 套	3800.00	

			▲2、材质：铸铁； ▲3、参数：DN50，二通电动阀，蒸汽； 4、说明：微电脑控制，现场数字显示，可实现稳定精确的比例控制；包括温度传感器、温度控制器、二通电动阀、电动执行器等；功率：N=0.1KW，电源输入 24V； 5、其他：满足设计及施工规范的其他要求。			
14	电气控制箱	四方游泳定制	型号：定制 1、名称：水处理设备电气控制箱； ▲2、材质：箱体采用国产冷轧板； ▲3、参数：用电量 30KW, 380V/50Hz，详图纸，内部电气元器件采用正泰品牌； 4、说明：定制，控制循环水泵、计量泵等用电设备； 5、安装方式：挂墙安装； 6、其他：满足设计及施工规范的其他要求。	1 套	6800.00	
二	管路、阀门		UPVC 管路、胶水、塑料阀门、铸铁阀门等			
1	池体管路					
a	循环给水管					
1	UPVC 管	华生	型号：DN80 规格：DN80	28 米	40.02	
2	UPVC 管	华生	型号：DN100 规格：DN100	30 米	47.30	
3	UPVC 管	华生	型号：DN150 规格：DN150	30 米	80.00	
4	UPVC 管	华生	型号：DN200 规格：DN200	10 米	160.00	
5	UPVC 90°弯头	华生	型号：DN65 规格：DN65	14 只	10.25	

6	UPVC 90° 弯头	华生	型号: DN150 规格: DN150	4 只	69.13	
7	UPVC 90° 弯头	华生	型号: DN200 规格: DN200	2 只	191.03	
8	UPVC 三通	华生	型号: DN100*50 规格: DN100*50	14 只	25.65	
9	UPVC 三通	华生	型号: DN150*65 规格: DN150*65	14 只	60.16	
10	UPVC 三通	华生	型号: DN200*150 规格: DN200*150	1 只	231.05	
11	UPVC 大小 头	华生	型号: DN200*150 规格: DN200*150	1 只	87.03	
12	UPVC 堵帽	华生	型号: DN50 规格: DN50	14 只	3.68	
13	UPVC 堵帽	华生	型号: DN100 规格: DN100	4 只	10.92	
14	UPVC 堵帽	华生	型号: DN150 规格: DN150	2 只	27.29	
<b>b</b>	<b>溢流排水管</b>					
1	UPVC 管	华生	型号: DN100 规格: DN100	80 米	47.30	
2	UPVC 90° 弯头	华生	型号: DN100 规格: DN100	4 只	23.65	
3	UPVC 三通	华生	型号: DN100*50 规格: DN100*50	30 只	25.65	
4	UPVC 堵帽	华生	型号: DN100 规格: DN100	2 只	10.92	
<b>c</b>	<b>池底回水\ 放空管</b>					
1	UPVC 管	华生	型号: DN100 规格: DN100	5 米	47.30	
2	UPVC 管	华生	型号: DN200 规格: DN200	34 米	160.00	
3	UPVC 90° 弯头	华生	型号: DN100 规格: DN100	7 只	23.65	

4	UPVC 90°弯头	华生	型号: DN200 规格: DN200	2 只	191.03	
5	UPVC 三通	华生	型号: DN200*150 规格: DN200*150	5 只	231.05	
6	UPVC 法兰片	华生	型号: DN200 规格: DN200	2 片	141.91	
7	暗杆闸阀	卡龙	型号: DN200 规格: DN200	1 只	1964.86	
d	泳池到机房距离					
1	UPVC 管	华生	型号: DN200 规格: DN200	60 米	160.00	
2	UPVC 管	华生	型号: DN150 规格: DN150	30 米	80.00	
2	机房管路					
a	自来水					
1	UPVC 管	华生	型号: DN80 规格: DN80	20 米	40.02	
2	UPVC 90°弯头	华生	型号: DN80 规格: DN80	6 只	14.55	
3	UPVC 正三通	华生	型号: DN80 规格: DN80	1 只	21.81	
4	UPVC 三通	华生	型号: DN200*80 规格: DN200*80	1 只	245.61	
5	UPVC 法兰片	华生	型号: DN80 规格: DN80	2 片	25.65	
6	暗杆闸阀	卡龙	型号: DN80 规格: DN80	1 只	600.35	
b	循环水泵兼反冲洗水泵					
1	b-1: 水泵吸水主管					
2	UPVC 管	华生	型号: DN200 规格: DN200	6 米	160.00	
3	UPVC 90°	华生	型号: DN200	3 只	191.03	

	弯头		规格: DN200			
4	UPVC 法兰片	华生	型号: DN200 规格: DN200	2 片	141.91	
5	UPVC 堵帽	华生	型号: DN200 规格: DN200	1 只	87.33	
6	UPVC 涡轮蝶阀	华生	型号: DN200 规格: DN200	1 只	851.35	
7	b-2: 水泵进、出					
8	UPVC 管	华生	型号: DN150 规格: DN150	12 米	80.00	
9	UPVC 90°弯头	华生	型号: DN150 规格: DN150	3 只	69.13	
10	UPVC 三通	华生	型号: DN200*150 规格: DN200*150	3 只	231.05	
11	UPVC 三通	华生	型号: DN200*150 规格: DN200*150	3 只	231.05	
12	UPVC 法兰片	华生	型号: DN150 规格: DN150	27 片	81.87	
13	异径管(大小头)带2头法兰	豪云	型号: DN150*100 规格: DN150*100	6 只	545.79	
14	橡胶软接	卡龙	型号: DN150 规格: DN150	6 只	391.15	
15	UPVC 涡轮蝶阀	华生	型号: DN150 规格: DN150	6 只	844.16	
16	铸铁对夹止回阀	卡龙	型号: DN150 规格: DN150, 不锈钢阀板	3 只	673.16	
c	过滤器(砂缸)					
1	UPVC 管	华生	型号: DN100 规格: DN100	30 米	47.30	
2	UPVC 90°弯头	华生	型号: DN100 规格: DN100	15 只	23.65	
3	UPVC 三通	华生	型号: DN150*100 规格: DN150*100	3 只	69.13	



4	UPVC 三通	华生	型号: DN200*100 规格: DN200*100	6 只	201.00	
5	UPVC 正三通	华生	型号: DN100 规格: DN100	15 只	36.39	
6	UPVC 法兰片	华生	型号: DN100 规格: DN100	36 片	36.39	
7	UPVC 手柄蝶阀	华生	型号: DN100 规格: DN100	15 只	198.30	
d	剩余管路					
1	UPVC 管	华生	型号: DN80 规格: DN80	8 米	40.02	
2	UPVC 管	华生	型号: DN150 规格: DN150	16 米	80.00	
3	UPVC 管	华生	型号: DN200 规格: DN200	24 米	160.00	
4	UPVC 90°弯头	华生	型号: DN80 规格: DN80	2 只	14.55	
5	UPVC 90°弯头	华生	型号: DN150 规格: DN150	4 只	69.13	
6	UPVC 90°弯头	华生	型号: DN200 规格: DN200	3 只	191.03	
7	UPVC 三通	华生	型号: DN200*80 规格: DN200*80	1 只	245.61	
8	UPVC 堵帽	华生	型号: DN150 规格: DN150	1 只	27.29	
9	UPVC 堵帽	华生	型号: DN200 规格: DN200	3 只	87.33	
10	UPVC 法兰片	华生	型号: DN80 规格: DN80	2 片	25.65	
11	UPVC 法兰片	华生	型号: DN200 规格: DN200	4 片	141.91	
12	UPVC 涡轮蝶阀	华生	型号: DN200 规格: DN200	1 只	851.35	
e	加药消毒等管路					



1	UPVC 管	华生	型号: DN15 规格: DN15	52 米	4.55	
2	UPVC 正三通	华生	型号: DN15 规格: DN15	2 只	0.73	
3	UPVC 球阀	华生	型号: DN15 规格: DN15	8 只	4.55	
4	UPVC 直接	华生	型号: DN15 规格: DN15	20 只	0.36	
5	UPVC 内丝直接	华生	型号: DN15 规格: DN15	24 只	0.73	
6	UPVC 90°弯头	华生	型号: DN15 规格: DN15	32 只	0.55	
f	UPVC 胶水					
1	UPVC 胶水	华生	型号: 770g/罐 规格: 770g/罐	60 罐	69.13	
g	紫外线消毒器		流量: 150m <sup>3</sup> /h; 功率: 4.0KW			
1	UPVC 管	华生	型号: DN200 规格: DN200	8 米	160.00	
2	UPVC 90°弯头	华生	型号: DN200 规格: DN200	4 只	191.03	
3	UPVC 正三通	华生	型号: DN200 规格: DN200	2 只	230.00	
4	UPVC 法兰片	华生	型号: DN200 规格: DN200	10 片	141.91	
5	UPVC 涡轮蝶阀	华生	型号: DN200 规格: DN200	2 只	851.35	
6	Y 型过滤器	卡龙	型号: DN200 规格: DN200	1 只	1450.00	
三	电线、电缆		电线、电缆、桥架、线管等			
1	电线、电缆	远红	型号: YJV 3*4+1*2.5 规格: YJV 3*4+1*2.5	20 米	21.00	
2	电线、电缆	远红	型号: YJV 3*6+1*4 规格: YJV 3*6+1*4	60 米	31.00	
3	电线、电缆	远红	型号: 1.5mm <sup>2</sup>	100	2.30	

			规格: 1.5mm2	米		
4	电线、电缆	远红	型号: RV 2*1.5mm2 规格: RV 2*1.5mm2	20 米	48.00	
5	接地地线	远红	型号: RV 2.5mm2 规格: RV 2.5mm2	20 米	32.00	
6	线管	豪云	型号: De20 规格: PVC De20	40 米	3.66	
7	线管	豪云	型号: De40 规格: PVC De40	10 米	7.28	
8	桥架	豪云	型号: 200*100 规格: 镀锌桥架 200*100	40 米	70.00	
四	板换管路阀门		镀锌钢管、阀门等			
1	镀锌钢管	伯邦	型号: DN100 规格: DN100	24 米	83.00	
2	镀锌钢管	伯邦	型号: DN80 规格: DN80	40 米	72.00	
3	钢弯头	伯邦	型号: DN100 规格: DN100	6 只	81.00	
4	钢弯头	伯邦	型号: DN80 规格: DN80	8 只	58.00	
5	钢三通	伯邦	型号: DN100*80 规格: DN100*80	10 只	105.00	
6	钢大小头	伯邦	型号: DN100*80 规格: DN100*80	4 只	65.49	
7	钢 法兰片	伯邦	型号: DN100 规格: DN100	6 片	81.00	
8	钢 法兰片	伯邦	型号: DN80 规格: DN80	30 片	71.00	
9	截止阀	卡龙	型号: DN100 规格: DN100	2 只	1300.00	
10	截止阀	卡龙	型号: DN80 规格: DN80	9 只	1100.00	
五	其他辅材		槽钢、角铁、螺栓、其他五金等			
1	U 型卡	豪云	型号: 80	20	2.18	

			规格：80	个		
2	U 型卡	豪云	型号：65 规格：65	60 个	1.46	
3	U 型卡	豪云	型号：100 规格：100	40 个	2.73	
4	U 型卡	豪云	型号：150 规格：150	50 个	3.82	
5	U 型卡	豪云	型号：200 规格：200	30 个	5.46	
6	镀锌槽钢	豪云	型号：8# 规格：8#	10 支	545.79	
7	角铁	豪云	型号：5X5 规格：5X5	10 支	363.86	
8	膨胀钩	豪云	型号：膨胀钩 规格：膨胀钩	2 盒	125.53	
9	外六角螺栓 螺帽	豪云	型号：M16/M18 规格：M16/M18	1 批	2547.02	
10	池壁给水口	群泰	型号：DN80 规格：DN80	8 只	45.48	
11	不锈钢格栅	群泰	型号：L=500 规格：L=500	15 米	280.00	
六	其他配套设 备					
1	▲移动增高 台	四方游 泳	型号：SF-YZGT-1000 1、增高台由平台板、框架、溢水格 栅组成； 2、增高台主体材质为纤维增强复合 材料； 3、平台板和溢水格栅表面设计有防 滑纹路，四周装有溢水格栅，方便溢 水和清洗溢水沟； 4、移动方便，固定简单，容易安装， 上方可安装出发台、计时记分触摸板 等； 5、单体尺寸：长 1 米*宽 1 米*高 0.3 米；	15 米	1950.00	

			6、平台板尺寸：997mm*997mm*50mm； 7、溢水格栅尺寸： 250mm*250mm*25mm。			
2	▲标准型出发台	四方游泳	型号：SF-CFT-B 1、出发台台面和底座采用增强纤维复合材料制作而成；台面采用喷砂防滑技术，坚固无弹性，脚感好，防滑性能强； 2、配有泳道号码，可安装多种计时计分设备，符合赛事要求； 3、采用内爆不锈钢膨胀螺栓固定，拆除后增高台面平整，无凸起； 4、配有 304 不锈钢材质握手器； 5、外形尺寸为 500mm×650mm，前沿高度 355mm，台面倾斜度<10°。	6 台	2500.00	
3	▲泳道分割线（防划伤型）	四方游泳	型号：SF-YDX-150-25 1、泳道线颜色设计满足 FINA 规则的规定； 2、浮球为聚乙烯材质，单球直径为 150mm； 3、由直径 4mm 的 304#不锈钢钢丝绳（可承受 12KN 拉力）串引，两端由紧线器和挂钩固定； 4、紧线器为聚乙烯材质，外观为红色，光滑安全。	5 套	2000.00	Ø150mm×25m

 投标人电子签章：江阴四方游泳康复产业股份有限公司

 日期：2024 年 6 月 18 日